

AVISOS E CUIDADOS rev02

Cuidados antes de iniciar o uso da fechadura:

- ✓ Antes de instalar, manusear e operar o produto, leia o manual.
- ✓ Para realizar a instalação do produto sempre acione uma autorizada Advance Milre.
- ✓ Para ter direito a garantia e serviço de assistência técnica, guarde sua Nota Fiscal.
- ✓ Não desmonte o maquinário, isso pode resultar em mau funcionamento. Somente um técnico tem conhecimento para remontar um maquinário.
- ✓ O maquinário não pode sofrer nenhum tipo de impacto. (Muitos instaladores forçam a entrada no furo da porta com martelo, etc), isso pode resultar em mau funcionamento. Os fios que estão dentro do cabo eletrônico são fios finos e podem se romper.
- ✓ Não remodele a estrutura do maquinário, isso poderá causar mau funcionamento e perda da garantia.
- ✓ Não utilize a fechadura em local onde ficará exposta a água ou umidade. A fechadura não é a prova de água. O contato com a água pode causar curto-circuito e falha de funcionamento.
- ✓ Feche todos os furos após a instalação da fechadura, evitando que intrusos possam inserir algum tipo de ferramenta que permita acessar a fechadura internamente.
- ✓ Mantenha a fechadura distante de materiais/ produtos inflamáveis.
- ✓ Não utilize a fechadura em local de alta temperatura, ou em contato direto com a luz do sol, isso poderá causar mau funcionamento.
- ✓ Não molhe a fechadura com qualquer tipo de produto ou água, para limpeza. Utilize pano seco ou úmido, com produto neutro, evitando assim mau funcionamento, riscos e manchas.
- ✓ Ao trocar as pilhas, troque todas as unidades por pilhas novas. Não misture pilhas novas com pilhas usadas. Utilize sempre pilhas alcalinas de longa duração e de boa procedência, para que a fechadura funcione e tenha o melhor desempenho possível.
- ✓ Utilize sempre pilhas alcalinas. As pilhas recarregáveis não são recomendadas e podem causar mau funcionamento e além de ter vida útil reduzida.
- ✓ A superfície onde está instalada a fechadura deve ser completamente plana, para que a instalação fique firme e dentro dos padrões necessários ao bom funcionamento da fechadura. No caso de portas de madeira ou metal, trabalhada, fora de padrão, com frisos, detalhes e rebaixamentos, será necessário o preenchimento da área onde será instalada a fechadura. Esse projeto de ajuste não é de responsabilidade da Advance Milre.